




**MASTON**



## POLYSTYRENE PRIMER



COVERAGE



FILLING POWER





FLEXIBLE



OVERPAINTABLE

**MASTON STYROKSIPOHJAMAALI** spray tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikille styroksipohjaisille materiaaleille. Se luo suojaavan pinnan ja estää liuottimien aiheuttamat vahingot. Samalla se tasoittaa karheaa pintaa ja toimii täyteenä epätasaisella styroksilla. Anna pinnan kuivua noin 2 tuntia, jonka jälkeen voit käyttää pintamaalina joko akryyli- tai vesipohjaista maalia.

MATERIAL



**SIDEAINE:**

Akryylisidos, vesipohjainen

**KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):**

matta 0-25 kiiltoyksikköä

**LÄMMÖNKESTO:** 80 °C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

HARDNESS



**EU VOC-ARVO:** VOC 199,47 g/L

**PÄÄLLEMAALATTAVISSA:** aina, 5 minuuttia kerrosten välillä tai pintamaali 2h jälkeen

**KOKO:** 400 ml

**MYyntierä:** 6 kpl



**EU:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**MUUT:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**SPRAY POLYSTYRENE PRIMER 400ML**

**TUOTENRO** 400523

**EAN** 6412490039196

**TUOTENRO** 400523-EU

**EAN** 6412490035617

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

**Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)**

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

