

# HEAT RESISTANT



Lämmitystä vaativat kuumakestospraymaalit

## KUUMAKESTOMAALIT

### KUUMANKESTO SPRAY 600°C 400ML

Näiden helppokäyttöisten aerosolimaalien lämmönkesto on jopa +600 ° C . Soveltuu käytettäväksi uunien ja kattiloiden ulkopinnoilla, savupiippujen, grillien ja ajoneuvojen pakoputkistoissa ja vastaavissa kohteissa, joiden käyttölämpötila on enintään + 600 ° C.

Muista suojata pinnat, joita ei maalata! Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. 60 min ajan. Mikäli maalaat useampia kerroksia, niin suorita lämmitys myös kerrosten välillä.

#### OMINAISUUDET:

Käyttö: Lämmönkestävä spraymaali, ei yli +600 ° C  
Tarttuvuus: Erinomainen tartunta  
Kemikaalinkesto: kestää kemikaaleja kuumennuksen jälkeen  
Säänkestävä: erinomainen  
Pohja: Silikoni pohjainen

#### PEITTO:

Riittäisyys: 1,0 - 2,0 m<sup>2</sup> \*)  
Pölykuiva: 5-10 min \*)  
Kosketuskuiva: 10-20 min \*)  
Päällemaalaus: 15 min sisällä edellisestä kerroksesta tai 7 päivän jälkeen.  
Kuumuudenkesto: +600 °C

\*J HUOM! Peitto riippuu monista tekijöistä, mukaanlukien pohja, huokoisuus, värisävy ja kosteuspitoisuus. Kuivumisaika riippuu materiaalista, kosteuden- ja ilman lämpötilasta sekä maalikerroksen paksuudesta.

**VOC:** II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 633g/l

#### VARASTOINTIKESTÄVYYS:

36 kuukautta  
(+10 ° - + 25 ° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

**MYyntierä:** 6 KPL

**KOKO:** 400 ml



**CR01090**  
600° VALKOINEN



**CR01091**  
600° HOPEA



**CR01092**  
600° MUSTA